



Sensero-868 AC



Sensero-868 AC Plus


Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
 Maße in mm: L 200 x B 121 x H 104
 Netzspannung: 230–240 V AC/50–60 Hz
 Schutzart: IP 44 (durch Einbaulage für Außenmontage geeignet)
 Erfassungswinkel: 150°

Technical data

Permissible ambient temperature: -25°C to +60°C
 Dimensions in mm: L 200 x W 121 x H 104
 Nominal voltage: 230–240 V AC/50–60 Hz
 Ingress protection: IP 44 (Suitable for fitting outside because of installation position)
 Detection angle: 150°


Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Sensero-868 AC: Licht-/Dämmerungs- und Windsensor
- Sensero-868 AC Plus: zusätzlicher Regensensor
- Verschiedene Modi einstellbar
- Transparentes Gehäuse
- Sollwerte einstellbar
- Es können gleichzeitig uni- und bidirektionale Empfänger gesteuert werden
- Volle Abwärtskompatibilität zu unidirektionalen elero-Funkprodukten

Range of application:



Product features:

- *Sensero-868 AC: Light/twilight and wind sensor*
- *Sensero-868 AC Plus: additional rain sensor*
- *Different adjustable modes*
- *Transparent housing*
- *Possibility to adjust desired values*
- *Unidirectional and bidirectional receivers can be controlled simultaneously*
- *Full downwards compatibility with unidirectional radio products by elero*